

# Jofemar



## Coffeemar 546G



Máxima calidad en Bebidas Calientes  
*Better quality than ever for Hot Drinks*



**Jofemar**

Ctra. Marcilla Km. 2 31350 **PERALTA. Navarra SPAIN**

Tel. +34 948 75 12 12  
Fax +34 948 75 04 20  
  
[www.jofemar.com](http://www.jofemar.com)



[www.jofemar.com](http://www.jofemar.com)



## La única máquina que extrae toda la esencia del café.

Los modelos de máquinas para café expreso y bebidas calientes Coffeemar son los únicos en el mercado con válvula de presión, toda la erogación, incluso en el inicio, se realiza con la presión de agua adecuada, desde la primera gota hasta la última se extrae toda la esencia del café.

Este modelo destaca además por incluir todas las características propias de la marca Jofemar, solidez en su construcción, compatibilidad con los últimos sistemas de pago y tecnológicos, y la mejor calidad en todos sus componentes para asegurar su buen funcionamiento en todo momento.

En los modelos para 500 servicios se ha incorporado también el control de módulos de máquina vending satélite, de esta manera en el mínimo espacio se puede ampliar la oferta de productos con cualquier otro artículo demandado.

## The only machine which extract all the coffee essence.

The Coffeemar bean-to-cup brewer is the first and the only one in the market to incorporate a pressured valve, ensuring the whole coffee brewing cycle is done with the perfect water pressure, even at the start, getting out from the first to the last water drop all the essence of the coffee.

This model outstands with all the Jofemar representative features; solidness on its construction with the best materials, compatible with the latest technological advances on payment systems, and the best quality on all its components ensuring its best working mode on any condition.

On the 500 services models its been introduced the control of satellite vending units, this way on a minimum space the products diversity can be extended to any requested article.

	Coffeemar 546G
Panel Iluminado Lightened Panel	329.5 x 273.5 mm
Display Gráfico Graphic display	92 x 53 mm.
Dimensiones Dimensions	1830 x 600 x 561 mm.
Peso Weight	140 Kg.
Red hídrica Rede hídrica	1/4" (mínimo-máximo: 0.5-10 bares). 1/4" (Minimun-Maximun: 05-10 bar).
Alimentación Power Supply	190/240V, 50Hz. (Opcional 110V). 190/240V, 50Hz (Optional 110V).
Potencia máxima Max. Power	1.100 vatios. 1.100 watts.
Consumo Consumption	3,09 kwh/24 horas en reposo. 3,09 kwh/24 hours Stand By.

### Ficha técnica

#### Características Funcionales:

- Dos diferentes modelos de extractor de vasos dependiendo de su diámetro, para 65 a 67 mm. o para 67 a 69 mm.
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm. y 115 mm. de largo.
- Auto lavado del circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: Manual o automático (programable).
- Sistema de agregado de azúcar anti-vapor directo al vaso.
- Control constante de la temperatura en la caldera de agua.
- Válvula de presión para presión constantae en todo el ciclo de erogación.
- Autoajuste del grosor del molido.

#### Construcción y dimensiones:

- Construcción: Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre anti-vandálico con puerta integrada en cabina (anti-palanca).
- Display Gráfico de 92 x 53 mm.
- Alto x Ancho x Fondo: 1830 x 600 x 561 mm.

#### Aceptación de moneda:

- Monedero JOFEMAR suministrado de serie con conexión para protocolo EJECUTIVO o MDB, 5 tubos de devolución y validador de moneda con los más fiables sistemas contra todo tipo de fraude.

#### Programación:

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de ordenador PC o a través de modem por telemetría con el software de gestión VendingTrack de JOFEMAR.
- Parametrización y programación de dosis en gramos de producto.
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.
- Cuatro diferentes niveles de acceso a programación: Operario, Técnico, Mantenimiento y Máster.

#### Opciones:

- Almacén de agua (Uno o dos depósitos de 25L cada uno).
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Sistemas de pago por tarjeta y por billete.
- Modem para telemetría y comunicación con software VendingTrack.
- Hasta dos módulos vending Vision E-S y Vision E-SPlus

### Technical features

#### Functional characteristics:

- Two different cup-dispensing models depending on cup diameter: 65 to 67mm. and 67 to 69mm.
- Stir-stick dispenser can be adjusted for lengths between 75mm. and 115mm.
- Self-cleaning mixing circuit, product delivery and grinding assembly: Manual or automatic (programmable).
- Steam-proof sugar addition straight into the cup.
- Constant boiler water temperature control.
- Pressure valve for a constant pressure on the entire brewing cycle.
- Self adjusting grinding group for a perfect thickness of the coffee.

#### Construction:

- Steel with rust-proof treatment and vandal-proof lock with crowbar-resistant door integrated into the cabinet.
- Grafic Display 92 x 53 mm.
- Height x Width x Depth: 1830 x 600 x 561 mm

#### Coin acceptance:

- JOFEMAR coin changer supplied with the machine with a connection for EXECUTIVE or MDB protocol, 5 coin-return tubes and a coin validator, including the most reliable anti-fraud systems available.

#### Programming:

- On-site general programming using the machine's keypad, by hand-held terminal Jofemar EasyFlash, direct connection for PC computer or Telemetry Modem using Jofemar software Vending Track.
- Parameters of doses programing visualized on grams.
- Complete accounting data storage and reporting.
- Four different programming access levels: Operator, Technician, Maintenance and Master.

#### Optional Kits:

- Water self-feeding kit (One or two 25-litre tanks).
- Water filters: water softener or flavour filter.
- Payment systems by card and note.
- Telemetry Modem Kit and communication with vending track.
- Up to two satellite vending units "Visio E-S" and "Vision E - S Plus"



Interior adaptado a 500 servicios  
Capacity for 500 services.



Ventana de recogida de producto  
Product collection outlet



Hasta dos depósitos de agua de 25L  
Up to two tanks of water of 25L each

### Capacidades / Capacities

- Café en grano / Coffee beans: **3.570 gr**
- Leche en polvo / Powdered Milk: **2.450 gr**
- Chocolate / Chocolate: **2.000 gr**
- Azúcar / Sugar: **3.400 gr**
- Café instantaneo / Instant coffee: **720 gr**
- Infusiones /Tea and herbal Drinks: **1.500 gr**
- Vasos y paletinas / Cups and Stirrers **500**
- Caldera a presión / Pressurised boiler **370 ml.**

#### Contenedores y batidores:

	Servicios / Services	Batidores Wippers	Contenedores Canisters
546G	500	4	6

